



ENDRESS [®]

ESE 3000i

Las características clave

Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Tensión nominal [V]	120
Corriente nominal [A]	13,0
Factor de potencia [cos φ]	1
Frecuencia [Hz]	60
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor

Tipo de motor	Endress 175/E
Tipo de construcción	1-Cilindros, 4-Tiempo, OHV
Cilindrada [cm ³]	171
Potencia con 3000 U/min	4,2
Emissiones de CO ₂ [g / kWh]	926,6
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	6,8
Consumo con 75 % de carga [l/h]	1,36
Duración con 75 % de carga [h]	5
Sistema de arranque	Arranque el. incl. batería
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	93
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	68
Peso aprox. [kg]	41
Dimensiones L x An x Al [mm]	588 x 442 x 452
Conectores	2 x 120 V / 20 A 1 x 120 V / 30 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.



ENDRESS ®

ESE 3000i

Ventajas de un vistazo

- Tecnología inversora
- Alta calidad de la corriente
- Compacto y silencioso
- Manipulación sencilla

Características del equipo

- Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
- Protección contra sobrecargas del generador
- Velocidad del motor dependiente de la carga
- Conexión para carga de batería de 12 V
- Conexión USB
- Juego de ruedas de serie

 **722** 510 95 82
299 11 14

 722 2 37 1580

 informes@poderenrenta.com